

# スリム型

# フルオートの充実機能+スリム型貯湯タンクユニットの “省スペースタイプ”

貯湯タンクの面積は新聞紙の約4/5。  
設置場所を選ばない、省スペース設計のコンパクトボディ。

## 狭いスペースにも置けます!

### 設置面積は広げた新聞紙より小さい!

タンクユニット幅は550mmという業界トップレベルのコンパクト設計。隣地との距離が狭いスペースやベランダなどのデッドスペースを有効活用できます。また、ヒートポンプユニットとタンクユニット間の距離は最長15m、6回曲がる配管設置までOK。設置場所に合わせて幅広く対応できます。



## 「おまかせ」運転+沸上量「自動」設定

### お湯を必要な量だけ沸き上げるので効率的!

普段お使いになられる場合は、「おまかせ」運転が最適です。  
夜23:00～翌朝7:00までに貯湯タンク満量を沸き上げ、昼間の使用量に合わせて追加沸き増しをします。

【朝7:00～夜23:00の追加沸き増しについて】  
沸上量「自動」設定なら、過去8日間のお湯の使用量を学習し、最適な沸き上げ量を自動で選択します。

#### 沸上量「自動」の設定

- 残湯量が50Lを下回った場合 **残湯レベルが上がります。**
- 残湯量が8日連続で100Lを下回らない場合 **残湯レベルが下がります。**



# 台所からラクラク自動お湯張り。

使いやすく、見やすく、わかりやすい。誰でも使えるカンタンリモコン。  
音声ガイドで設定もカンタンです。

### 台所リモコン

キッチンで給湯しながら、お風呂の準備もOK!

- 【運転モードスイッチ】  
運転モードを「おまかせ」「深夜のみ」「強制」のいずれかに設定します。
- 【沸上量設定スイッチ】  
おまかせ運転時の運転モードを設定します。
- 【時計スイッチ】  
現在時刻やタイマー時刻を設定します。
- 【夜間セーブ運転スイッチ】  
夜間時間帯に静音重複運転を行います。



- 【給湯温度スイッチ】  
給湯温度の上下を調節します。
- 【優先スイッチ】  
台所リモコンに給湯温度の優先権をもたせます。
- 【ふる予約スイッチ】  
ふる湯張りの時刻を予約できます。
- 【ふるスイッチ】  
ふる自動運転の「運転」「停止」を行います。

### 浴室リモコン

湯気の中でも見やすく、ラクラク操作!

- 【優先スイッチ】  
浴室リモコンに給湯温度の優先権をもたせます。
- 【給湯温度スイッチ】  
給湯温度を36℃～48℃(1℃刻み)と高温の60℃に設定します。
- 【呼出しスイッチ】  
台所リモコンへ音声でお知らせします。
- 【ふる温度スイッチ】  
ふる温度を36℃～45℃(1℃刻み)に設定します。



- 【ふるスイッチ】  
ふる自動運転の「運転」「停止」を行います。
- 【湯ホットスイッチ】  
保温運転中に設定温度より約2℃おふろの温度を上げます。
- 【水位調節スイッチ】  
おふろの水位を設定します。



ベーシック仕様

IHクッキングヒーター



オアシス仕様